

# 機種一覧

	HW-R シリーズ				HW-P シリーズ			
製品名	HW-7000	HW-7KR1	HW-14KR2	HW-21KR3	HW-10KP1	HW-20KP2	HW-30KP3	HW-40KP4
R.O. 膜	1本	1本	2本	3本	1本	2本	3本	4本
プレフィルター	1本	1本	1本	1本	1本	1本	2本	2本
イオン交換樹脂	4L	25L	25L	50L	25L	25L	50L	50L
本体乾燥重量	約 65kg	約 75kg	約 85kg	約 95kg	約 175kg	約 185kg	約 235kg	約 245kg
本体サイズ (mm)	W600×D500×H1415	W600×D500×H1410			W800×D660×H1600			
電源	AC 100V 50/60Hz				3相 AC 200V 50/60Hz・AC 100V 50/60Hz			
標準運転圧力	0.5Mpa				1.05Mpa			
原水圧力	0.4~0.7Mpa				0.1~0.5Mpa			
遠隔監視機能	-				○			

	標準回収率	50%	50%	50%	50%	75%	75%	75%	75%
生産量	[水温 25°C]								
	透過水	5.0L/分 (7.2t/日)	5.0L/分 (7.2t/日)	9.5L/分 (13.7t/日)	13.0L/分 (19.5t/日)	10.0L/分 (14.4t/日)	18.5L/分 (26.6t/日)	25.0L/分 (36.0t/日)	30.0L/分 (43.2t/日)
	排水	5.0L/分	5L/分	9.5L/分	13.0L/分	3.5L/分	6.7L/分	9.5L/分	12.1L/分
	[水温 5°C]								
	透過水	2.5L/分 (3.6t/日)	2.5L/分 (3.6t/日)	4.8L/分 (6.9t/日)	6.5L/分 (9.8t/日)	5.0L/分 (7.2t/日)	10.0L/分 (14.4t/日)	14.0L/分 (20.1t/日)	17.0L/分 (24.4t/日)
	排水	2.5L/分	2.5L/分	4.8L/分	6.5L/分	1.8L/分	3.3L/分	4.7L/分	6.0L/分

※表記の生産量は、逆浸透膜の仕様値に基づくものであり、原水の水質、水圧、仕様校差により実運転値は表記の80%程度を目安としてください。



## HYPER WATER®

Spot Free Car Wash